



MANUSIN

MANUSIN S.A. DE C.V.

·BRIDAS 6B
(ROSCADAS Y CUELLO PARA SOLDAR)

·BRIDAS INTEGRALES 6BX

·BRIDAS CUELLO PARA SOLDAR 6BX

·BRIDAS CIEGAS 6BX

WWW.MANUSIN.COM

TAMAÑO DEL PRODUCTO

BRIDAS 6B

2 - 1/16"
2 - 9/16"
3 - 1/8"
4 - 1/16"

BRIDAS CUELLO PARA SOLDAR 6BX
BRIDAS CIEGAS 6BX
BRIDAS INTEGRALES 6BX

2 - 1/16"
2 - 9/16"
3 - 1/16"
4 - 1/16"

MARCAJE

·MARCA EXTERIOR ISO 10423
·TEMPERATURA DE OPERACIÓN
·NIVEL REQUERIDO DE RENDIMIENTO
·FECHA DE MANUFACTURA
·NOMBRE DE QUIEN LO PRODUCE
·ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO
·NÚMERO DE SERIE
TAMAÑO NOMINAL

PRESIÓN DE TRABAJO 6B Y 6BX

- 3,000 PSI** ▶ **(BRIDAS 6B)**
- 5,000 PSI** ▶ **(BRIDAS 6B)**
- 10,000 PSI** ▶ **(BRIDAS 6BX)**
- 15,000 PSI** ▶ **(BRIDAS 6BX)**

PRUEBAS DE CALIDAD REALIZADAS

·PRUEBAS DE TENSIÓN
·PRUEBAS DE IMPACTO
·PRUEBAS DE DUREZA (ISO 15156)
·INSPECCIÓN DIMENSIONAL
·RASTREABILIDAD
·ANÁLISIS QUÍMICO
·EXAMINACIÓN VISUAL

ALMACENAJE Y EMBARQUE

·EQUIPO LUBRICADO Y DRENADO.
·COMPUESTOS PARA PREVENIR OXIDACIÓN.
·SUPERFICIES PROTEGIDAS.

MATERIAL DE PRODUCTO

- ▶ **·PARA 60K, PRESION DE TRABAJO ENTRE 2,000 PSI (13,8 MPa) A 10,000 PSI (69,0 MPa)**
- ▶ **·PARA 75K, PRESION DE TRABAJO ENTRE 15,000 PSI (103,5 MPa) A 20,000 PSI (138,0 MPa)**

MATERIAL	0,2% offset Limite de Cedencia Min MPa (PSI)	Limite de Tracción min MPa (PSI)	Elongación 50 mm (2 in) min %	Reducción de área min %
60K	414 (60,000)	586 (85,000)	18	35
70K	517 (75,000)	655 (95,000)	17	35